

CARACTERÍSTICAS

- Flexthane®
- Boa resistência a UV na cor preta
- Boa resistência química (vide tabela)

APLICAÇÕES

- Sistemas de ar comprimido
- Sistemas de rodoar rede
- Linhas hidráulicas de baixa pressão

ESPECIFICAÇÕES - SPECIFICATIONS

FEATURES

- Flexthane®
- UV resistance specially in black color
- Good chemical resistance (see compatibility chart)

APPLICATIONS

- Air lines
- Rodoar systems
- Low pressure hydraulic lines

CARACTERÍSTICAS

- Flexthane®
- Buena resistencia a UV. color negro
- Buena resistencia química (ver tabla)

APLICACIONES

- Sistemas de aire comprimido
- Sistemas de Rodoar red
- Líneas hidráulicas de baja presión

Compatibilidade Química	Compatibility Fluid Type / Compatibilidad química	Air, Água (Air, Water / Aire, Agua)	
Faixa Pressão Trabalho	Operating Pressure Range / Faja presión de trabajo	0 - 9 Bar	0 - 130 psi
Temperatura de Trabalho	Operating Temperature Range / Temperatura de trabajo	-20 - +40 °C	-4 - +104 °F
Vácuo	Negative Pressure Range / Al vacío	-750 mmHg	-29,5 inHg



SISTEMA DE CODIFICAÇÃO DO PRODUTO

PRODUCT CODE SYSTEM

Exemplo Métrico / Metric Example



- 1 - Tipo de material - FLEXTHANE®
Material type - FLEXTHANE®
- 2 - Diâmetro do tubo - Ø ext = 10mm
- Ø int = 7mm
Tube diameter - outer dia = 10mm
- inner dia = 7mm
- 3 - Cor do tubo - PT - preto
Colour of tubing - PT - black

Exemplo Polegada / Inch Example



- 1 - Tipo de material - FLEXTHANE®
Material type - FLEXTHANE®
- 2 - Diâmetro do tubo - Ø ext = 1/2"
- Outer dia = 1/2"
- 3 - Cor do tubo - PT - preto
Colour of tubing - PT - black

TUBOS SIMPLES POLEGADA - SIMPLE TUBE INCH SIZE											
Código	Ø Ext	Ø Int	Raio mínimo de curvatura	Rolo	Cores						
Code	Outer Dia	Inner Dia	Minimum bend radius	Length	Colours						
	pol - inch	mm	Mm	m	PT	VM	AZ	AM	PR	NT	RX
DFT 04	1/4"	4,3	25	100			■			■	
DFT 06	3/8"	6,3	35	50			■				
DFT 08	1/2"	9,6	50	50			■				
TUBOS EM MILÍMETROS SIMPLES - SIMPLE TUBE MILIMETERS SIZE											
Cód.	mm	mm	mm	m	Cores - Colours						
DFT 4/2	4,0	2,0	20	100			■			■	
DFT 6/4	6,0	4,0	20	100			■				
DFT 8/5,5	8,0	5,5	42	100	■		■		■	■	■
DFT 8/5	8,0	5,0	44	100	■		■		■	■	■
DFT 10/7	10,0	7,0	55	50			■				
DFT 12/9	12,0	9,0	70	50			■				

Obs.: Cores e bitolas não disponíveis sob consulta.